





HUSQVARNA 120 Mark II

Einfach zu bedienende Allround-Kettensäge für Hausbesitzer. Dank der hohen Schneidleistung macht die Säge das Schneiden von Brennholz, leichtes Fällen oder Entasten leicht. Mit X-Torq®-Motorentechnologie für geringe Emissionen und Lufteinspritzung, die den Filter sauber hält. Low-Kickback-Schneidausrüstung für erhöhte Sicherheit.



Separate Choke-/ Stoppschalter-Steuerung

Der Stoppschalter wird automatisch zurückgesetzt, wenn der Choke herausgezogen wird, um ein versehentliches Fluten zu verhindern.



X-TORQ® Motor

Unsere X-TORQ® Motoren sind leistungsstark. Durch die intelligente Zweitakttechnologie wird der Kraftstoffverbrauch gesenkt und die Schadstoffemissionen deutlich reduziert.

Air Injection

Zentrifugal-Luftreinigungssystem für geringeren Verschleiß und längere Intervallzeiten zwischen den Filterreinigungen.



LowVib®

Effektive Dämpfungselemente absorbieren Vibrationen und schonen Arme und Hände des Anwenders.



FEATURES

- Weniger Filterreinigungen dank Air Injection
- X-TORQ® Motoren reduzieren Emissionen und Verbrauch
- Stop switch automatically resets when the choke is pulled out to help prevent accidental flooding
- LowVib® entlastet Arme und Hände des Anwenders
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei 133% der maximalen Motordrehzahl	22.3 m/s
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	16.8 m/s
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4250 U/min
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	3200 U/min
Zündmodulabstand	0.25 mm
Höchstgeschwindigkeit	9000 U/min
Leistung	1.4 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	11200 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	Yes
ABMESSUNGEN	
Article gross weight	7800 g
Article net weight	6500 g
Schienenlänge	14 in
Schwertlänge	35 cm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	4.85 kg
MOTOR	
Zylinderbohrung	39 mm
Hubraum	38.2 cm ³
Zylindertakt	32 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Motorart	PWES.0384CQ
Motorart	PWES.0384CQ
Zündmodulabstand	0.25 mm
Zündkerze	Champion RCJ7Y
AUSSTATTUNG	
Schienenaufnahme	HSM
Kettentyp	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Griffart	Norm
Teilung	3/8" mini
Ritzel	Spur 6
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	428 g/kWh
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h)	0.60 kg/h
Tankvolumen	0.28 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder äquivalent 50:1
Ölpumpentyp	Automatisch
Öltankvolumen	0.15 l
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	844 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	12 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	12 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Packaging height	333 mm
Packaging length	495 mm
Packaging volume	46.98 dm ³
Packaging width	285 mm
Quantity in Master pack	1
EMISSIONSDATEN CARB	
Motorart	PWES.0384CQ
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	211 g/kWh
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	915 g/kWh
Abgasemissionen (HC Durchschnitt)	42.04 g/kWh
Exhaust emissions (NOx average)	1.48 g/kWh
EMISSIONSDATEN EPA	
Motorart	PWES.0384CQ
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	210 g/kWh
Abgasemissionen (CO FEL)	536 g/kWh

Technische Spezifikationen

Abgasemissionen (CO ₂ , Durchschnitt)	915 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	42.04 g/kWh
Abgasemissionen (NO _x , Durchschnitt)	1.48 g/kWh

EMISSIONSDATEN EU

Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	165 g/kWh
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	957 g/kWh
Abgasemissionen (CO ₂ EU V)	957 g/kWh
Abgasemissionen (HC Durchschnitt)	42 g/kWh
Abgasemissionen (NO _x Durchschnitt)	2.3 g/kWh

LÄRMBELASTUNG

Schalleistungspegel, LWA	113 dB(A)
Gemessener Geräuschpegel	100.7 dB(A)
Schalldruck (15m)	100 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	100.7 dB(A)

VIBRATIONSWERTE

Äquivalenter Vibrationswert vorderer Handgriff	2.1 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert hinterer Handgriff	2.7 m/s ²