

## **HUSQVARNA 129R**

Diese Motorsense ist perfekt für ein professionelles Arbeitsergebnis. Durch den kraftvollen Motor lassen sich anspruchsvolle Arbeiten für Jedermann einfach erledigen. Die Motorsense ist dank der hohen Qualität robust und bequem zugleich. Smart Start®, intuitive Kontrolle und der automatische Start-/Stop Schalter vereinfachen das Starten. 129R besitzt einen Kombischutz, Trimmerkopf, Grasschneideblatt und einen Zweihandgriff, um Trimmerarbeiten komfortabel zu verrichten.



**Standard Doppeltgurt**Einfacher Standardgurt für leichtere Freischneider.



**Transparenter Kraftstofftank** Transparenter Kraftstofftank.

## **Größere Reichweite**Gerades Führungsrohr für größere Reichweite.



**Kraftstoffpumpe**Die Kraftstoffpumpe erleichtert den Startvorgang.



## **FEATURES**

- Gerader Schaft erlaubt eine größere Reichweite
- Transparenter Tank ermöglicht einfache Füllstandskontrolle
- Standardgurt für leichte Freischneider
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Leicht bedienbarer Trimmerkopf

- Smart Start® für leichtes Starten
- Automatischer Start-/Stoppschalter erleichtert das Starten
- Intuitive Steuerung
- Das Getriebe für Grasarbeiten sorgt für optimale Schnittleistung
- Komfortgriffe

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4200 U/min
Einkuppeln max. Drehzahl	4320 U/min
Leerlaufdrehzahl	2800 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	3200 U/min
Höchstgeschwindigkeit	8000 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	7200 U/min
Gewinde	M10x1.25V
Leistung	0.85 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	8000 U/min
Max. Drehmoment	1.1 Nm
Max. Drehmoment at rpm	6000 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zugelassen nach CE	Ja
Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	Yes
Kommerzielle Garantie	2 Years
Garantie Privatanwender	2 Years
ABMESSUNGEN	
Article gross weight	7430 g
Article net weight	8670 g
Schnittbreite	43 cm
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	8000 U/min
Schaftdurchmesser	25.4 mm
Schaftlänge	1483 mm
Gewicht	5.67 kg
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	5.4 kg
MOTOR	
Zylinderbohrung	36 mm
Hubraum	27.6 cm <sup>3</sup>
Zylindertakt	27 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Motortype	*PWES.0284TJ
Motorart	*PWES.0284TJ
Getriebeübersetzung	13
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	NGK CMR6A
AUSSTATTUNG	
Luftfiltertyp	Schaum
Antriebsradwinkel	30°
Griffart	Zweihandgriff
OEM Grassmesser	Grass 255-4
OEM Gurt	Standard Doppeltgurt
OEM Sägeblatt	=
OEM Trimmerkopf	R25
Konnektivität	Not applicable
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	495 g/kWh
Tankvolumen	0.341
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder äquivalent 50:1
Schmiermittel (Winkelgetriebe)	Mineralisches Fett
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	0
Paper	0 g
Paper + Cardboard total	2592 g
PE foil	Og
PE total	0 g
PET total	Og
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	Og
PS/EPS/HIPS total	0 g
Wood/Nature pac	Og
VERPACKUNG	
Box Print	2 Color Print (Brown Box)
	(

Technische Spezifikationen	
Packaging height	286 mm
Packaging length	1794 mm
Packaging volume	138.533 dm <sup>3</sup>
Packaging width	270 mm
Palettenlagen	4
Quantity in Master pack	1
EMISSIONSDATEN CARB	
Motortype	*PWES.0284TJ
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	30.3 g/kWh
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	1433 g/kWh
Abgasemissionen (HC Durchschnitt)	31.56 g/kWh
Exhaust emissions (NOx average)	1.82 g/kWh
EMISSIONSDATEN EPA	
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	30.3 g/kWh
Abgasemissionen (CO FEL)	536 g/kWh
Abgasemissionen (CO2, Durchschnitt)	1433 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	31.56 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	1.82 g/kWh
EMISSIONSDATEN EU	
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	43.3 g/kWh
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	1504 g/kWh
Abgasemissionen (CO2 EU V)	1504 g/kWh
Abgasemissionen (HC Durchschnitt)	28.2 g/kWh
Abgasemissionen (NOx Durschnitt)	2.1 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	114 dB(A)
Gemessener Geräuschpegel	106 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	94 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	4.2 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	4.2 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	2 h
Äquivalenter Vibrationswert linker Handgriff	4.61 m/s <sup>2</sup>
Äquivalenter Vibrationswert vorderer Handgriff	$5.89\text{m/s}^2$
Äquivalenter Vibrationswert hinterer Handgriff	4.6 m/s <sup>2</sup>
Äquivalenter Vibrationswert rechter Handgriff	4.23 m/s <sup>2</sup>

## **ZUBEHÖR**



TRIMMERKOPF S35 578 44 74-01



GRASSCHNEIDEBLATT, 8-FLÜGELIG 578 44 40-01



TRIMMERKOPF T35 578 44 63-01



GLOVES, TECHNICAL GRIP 529 88 03-07



TRIMMERKOPF T35X 578 44 65-01



MEHRZWECKFETT 502 51 27-01



TRI-CUT 578 44 91-01



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT VENT 529 88 01-07



XP POWER 2 583 95 29-01



XP POWER 2 583 95 29-02



XP POWER 2 583 95 29-03



XP POWER 2 583 95 29-04



BENZINKANISTER, 6 LITER, **ORANGE** 505 69 80-01



**GEHÖRSCHUTZ** 505 66 53-04



FORSTHELM, TECHNICAL 585 05 84-01



SCHUTZBRILLE, CLEAR X 544 96 37-01









SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S 597 65 94-39 597 65 94-40 597 65 94-41 597 65 94-42













SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S 597 65 94-43 597 65 94-45 597 65 94-46



597 65 94-47



SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S TRAGEGURT BALANCE 35 537 27 57-02



ZWEITAKT-MOTORÖL, XP® SYNTHETIC 578 03 70-03



ZWEITAKT-MOTORÖL, XP® SYNTHETIC 578 18 00-03



TRIMMER- UND FREISCHNEIDERJACKE TECHNICAL 597 66 02-46



ACTIVE CLEAN 597 25 57-01



**HUSQVARNA WASCHMITTEL ACTIVE CLEANING** 583 87 69-01



ZWEITAKT-ÖL, LS+ 578 03 70-02



ZWEITAKT-ÖL LS+ 578 18 00-02



ZWEITAKT-ÖL, LS+ 578 18 03-02



ZWEITAKT-ÖL LS+ 578 18 04-02



VERBANDSMATERIAL (ERSTE-HILFE-PACKUNG) 504 09 53-01



PFLEGESPRAY FÜR HECKENSCHEREN UL 21 544 14 21-01



ZWEITAKT-MOTORÖL, HP 587 80 85-01



ZWEITAKT-MOTORÖL, HP 587 80 85-11



**BUNDHOSE CLASSIC** 529 51 89-43



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-44



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-45



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-46



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-47



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-48



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-49



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-50



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-51



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-52



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-53



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-54



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-55



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-56



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-57



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-58



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-59



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-60



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-61



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-62



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-63



BUNDHOSE CLASSIC 529 51 89-64



BUNDHOSE CLASSIC 595 00 14-64



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-45



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-46



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-47



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-49



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-50



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-51



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-53



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-54



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-55



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-57



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-58



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-59



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-61



BUNDHOSE TECHNICAL 529 51 64-62



BUNDHOSE TECHNICAL 594 99 90-46



BUNDHOSE TECHNICAL 594 99 90-47



BUNDHOSE TECHNICAL 594 99 90-50



BUNDHOSE TECHNICAL 594 99 90-51



BUNDHOSE TECHNICAL 594 99 90-54



BUNDHOSE TECHNICAL 594 99 90-55



BUNDHOSE TECHNICAL 594 99 90-58



BUNDHOSE TECHNICAL 594 99 90-59



BUNDHOSE TECHNICAL 594 99 90-62



SCHUTZSTIEFEL FUNCTIONAL 24M/S 597 65 93-39



SCHUTZSTIEFEL FUNCTIONAL 24M/S 597 65 93-40



SCHUTZSTIEFEL FUNCTIONAL 24M/S 597 65 93-42



SCHUTZSTIEFEL FUNCTIONAL 24M/S 597 65 93-43



SCHUTZSTIEFEL FUNCTIONAL 24M/S 597 65 93-44



SCHUTZSTIEFEL FUNCTIONAL 24M/S 597 65 93-45



SCHUTZSTIEFEL FUNCTIONAL 24M/S 597 65 93-46



SCHUTZSTIEFEL FUNCTIONAL 24M/S 597 65 93-47



SCHUTZBRILLE, SUN X 544 96 37-03



FORSTHELM, CLASSIC 580 75 43-01



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT NON-SLIP 529 88 02-07