



Husqvarna 525RX Mark II

Husqvarna 525RX Mark II is a powerful, lightweight 25cc petrol brushcutter for professional use. Equipped with a large fuel tank for extended runtime. This robust, well-balanced brushcutter is designed for frequent trimming work. The large cutting width increases productivity. Connects easily to Husqvarna FleetServices with the connectivity device available as accessory. Comes with harness Balance 35, trimmer head and 4-tooth grass blade.



Intuitive controls

The choke and purge are easy to reach and understand.



Large fuel tank

The 0,65l fuel tank enables longer runtime. Improved productivity as fewer time-consuming stops for refueling are necessary.

Outstanding cutting capacity

The Husqvarna X-Torq® engine combined with a market leading cutting diameter offers outstanding cutting capacity.



Connectivity ready

Dedicated space for Husqvarna connectivity device, which enables easy connection to digital services such as Husqvarna FleetServices.



FEATURES

- Cut more in less time
- Longer runtime for improved productivity
- Intuitive controls for easy operation
- Compatible with digital services
- Easier troubleshooting
- High durability and decreased service costs
- Hohe Griffstange für mehr Beinfreiheit.
- For less tiresom work
- Verstellbare Lenkstange für besten Komfort
- Bequemes Arbeiten durch ergonomischen Lenker
- X-Torq® Motor verringert Schadstoffemissionen und Kraftstoffverbrauch
- Less wear and service costs
- Wartungs- und servicefreundlicher Starter
- Automatischer Start-/Stopschalter für einfaches Starten
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Das Getriebe für Grasarbeiten sorgt für optimale Schnittleistung
- Leicht bedienbarer Trimmerkopf
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Kombischutz

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4000 U/min
Einkuppeln max. Drehzahl	4200 U/min
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	3400 U/min
Höchstgeschwindigkeit	8500 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	8200 U/min
Leistung	1 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	9200 U/min
Max. Drehmoment	1.2 Nm
Max. Drehmoment at rpm	6000 U/min
ABMESSUNGEN	
Article gross weight	9500 g
Article net weight	6100 g
Schnittbreite	45 cm
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	9200 U/min
Schaftdurchmesser	24 mm
Schaftlänge	1483 mm
Gewicht (exkl. Schneidusrüstung)	5.5 kg
MOTOR	
Zylinderbohrung	34 mm
Hubraum	25.4 cm ³
Zylindertakt	28 mm
Zündkerzenabstand	0.55 mm
Getriebeübersetzung	19
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	Husqvarna HQT-2
AUSSTATTUNG	
Luftfiltertyp	Zweistufig
Antriebsradwinkel	30 °
OEM Grassmesser	Grass 255-4
OEM Gurt	Balance 35
OEM Trimmerkopf	T35 M10
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	600 g/kWh
Tankvolumen	0.65 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder äquivalent 50:1
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Quantity in Master pack	1
EMISSIONSDATEN EU	
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	337.1 g/kWh
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	1141 g/kWh
Abgasemissionen (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Abgasemissionen (HC Durchschnitt)	29.55 g/kWh
Abgasemissionen (NOx Durchschnitt)	0.31 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	

Technische Spezifikationen

Gemessener Geräuschpegel	106 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	94 dB(A)

VIBRATIONSWERTE

Tägliche Vibrationsexposition (A8)	1.9 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3.5 h
Äquivalenter Vibrationswert linker Handgriff	2.8 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert rechter Handgriff	2.7 m/s ²